

COLLE FIBRES DE VERRE

COLLE DE DISPERSION PRÊTE À L'EMPLOI POUR COLLER TOUS LES TYPES DE FIBRE DE VERRE SUR DES SUPPORTS POREUX.



DESCRIPTION DU PRODUIT

Colle de dispersion en pâte prête à l'emploi pour coller tous les types de fibre de verre sur des supports poreux

DOMAINE D'APPLICATION

Colle tous les types de fibre de verre sur des supports poreux comme le stucage, la brique, le béton, le ciment, le plâtre et le bois.

PROPRIÉTÉS

- Facile à travailler
- Directement prête à l'emploi
- Peut être colorée
- Transparente après séchage
- Appliquer sur une seule face
- Sans solvants
- Peut être appliquée à l'aide d'un appareil de pulvérisation ou d'un pistolet airbrush
- Peut être peinte avec une peinture au latex
- Ininflammable

PRÉPARATION

Conditions de mise en œuvre: Ne pas utiliser à des températures inférieures à +10°C.

Pré-traitement des surfaces: Le support doit être bien plan, propre et sec. Poncer si le support n'est pas bien lisse. Préencoller les surfaces fortement absorbantes avec de la colle diluée (ajouter environ 20% d'eau).

Outils: Rouleau en pluche, brosse à poils courts, pinceau. Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après usage.

MISE EN ŒUVRE

Diluer: En général, ne peut pas être diluée (sauf si la colle est utilisée pour préencollage: diluer avec de l'eau selon le rapport indiqué.)

Consommation: 4 - 7 m²/kg.

Mode d'emploi:

Enduire le support uniformément d'une fine couche de colle à l'aide d'un rouleau ou d'une brosse à poils courts, sur une surface égale à la largeur du rouleau de papier. Dérouler immédiatement la fibre de verre dans la couche de colle encore humide. Appuyer également et uniformément avec une spatule en plastique. Après environ 20 minutes, repasser la fibre de verre collée au rouleau ou au pistolet. Coller la fibre de verre en tapotant. Effectuer d'éventuelles corrections nécessaires pendant le temps ouvert (20 minutes). Toujours respecter les conseils de pose du fabricant de fibre de verre. Après séchage (env. 24 heures) la tapisserie peut être peinte avec une peinture murale dans la couleur désirée.

Temps-limite de reprise: env. 20 minutes

Taches/restes: Eliminer les taches de colle fraîches immédiatement avec un chiffon humide. Des taches séchées ne sont plus solubles, mais peuvent être ramollies à l'eau ou à l'aide de Bison Nettoyant avant de les éliminer mécaniquement.

Points d'attention: Toujours respecter les conseils de pose du fabricant de revêtements muraux.

TEMPS DE SÉCHAGE

Temps de séchage: Ca. 24 heures

* Temps de séchage peut varier e.a. en fonction du support, de la quantité de produit utilisée, du taux d'humidité et de la température ambiante.

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Résistance à l'humidité: Bonne

Résistance à la température: Jusqu'à env. 50°C.

Recouvrement: Avec des peintures au latex, acryliques, époxy et polyuréthanes. Attention: avant de peindre, bien laisser sécher la colle.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matière première de base: Combinaison de dérivé d'amidon et dispersion acrylique copolymère

Couleur: Blanc

Viscosité: Pâteuse

Teneur en solides: Ca. 15 %

Densité: Ca. 1.03 g/cm³

CONDITIONS DE STOCKAGE

Au moins 24 mois après production Conservation limitée après ouverture. Conserver dans un emballage bien fermé dans un endroit sec, frais et à l'abri du gel.